

## TRANSPALETAS ELÉCTRICAS

# Transpaleta eléctrica CBD15W-LiX



## Especificaciones Técnicas

Capacidad de carga	1500 kg
Centro de carga	600 mm
Distancia de carga, centro de eje motriz a la horquilla	951/1021 mm
Distancia entre ejes	1269/1339 mm
Altura, horquillas bajadas	80 mm
Rueda motriz	ø 210x70 mm
Rueda de horquilla	ø 80x93/80x70 mm
Rueda de volante	ø 42x17 mm
Ruedas, núm. delantero-trasero (x = ruedas motrices)	1x + 2/2 (4)
Máx. altura de elevación	110 mm
Altura del timón en posición de marcha Min./Máx.	635/1200 mm
Longitud total	1623/1693 mm
Longitud (final horquillas)	473 mm
Ancho promedio	550/680 mm
Dimensiones horquillas	45/160/1150 (1220) mm
Ancho de horquillas	550/685 mm
Ancho de pasillo para palets 1000x1200 transversal	2226/2294 mm
Ancho de pasillo para palets 800x1200 longitudinal	2095/2132 mm
Radio de giro	1424/1494 mm
Velocidad Desplazamiento (con/sin carga)	4.8 - 5 km/h
Velocidad de Elevación (con/sin carga)	0.03/0.035 km/h
Batería (Voltaje/Capacidad nominal K5- K20)	48 V / 20 Ah
Peso	135 kg
Máx. Gradabilidad (con/sin carga)	5 / 20 %
Nivel de ruido en el oído del operador, según DIN 12053	70 dB