


Agroplus F KEYLINE

MARKETING
INFORMATION



SDF SÉRIE 1000

Tier 3

Agroplus F KEYLINE

MARKETING
INFORMATION

Agroplus F Keyline

		55	65	75	80.4
MOTOR		SDF Série 1000			
Cilindros / Cilindrada	n°/cm ³	3 / 3.000			4 / 4.000
Potência máxima (@ 2.000 rpm)	Hp/kW	55 / 40,5	62 / 45,6	72 / 53	75 / 55
Potência nominal (@ 2.200 rpm)	Hp/kW	55 / 40,5	62 / 45,6	72 / 53	75 / 55
Binário máximo	Nm	213	240	265	285
Reserva de binário	%	21	21	15	19
Capacidade do depósito de combustível	l	65			
TRANSMISSÃO					
Velocidade máxima	km/h	40			
Inversor mecânico		Std.			
Nº de velocidades	nº	8 FR + 8 MA / 10 FR + 10 MA			
Nº de velocidades com redutor	nº	15 FR + 15 MA			
TDF					
TDF 540		Std.			
TDF 540 / 540 ECO		Opção			
TDF Sincronizada		Opção			
EIXO DA FRENTE E TRAVÕES					
Dupla tracção e bloqueio dos diferenciais		Comando mecânico			
Travões às 4 rodas		Std.			
Válvula separadora de travões		Std.			
HIDRÁULICO					
Caudal da bomba de direcção	l/min	18			
Caudal da bomba principal	l/min	42			
Distribuidor traseiro (std/opt)	Nº Vias	4 / 6			
Hidráulico traseiro mecânico		Std.			
Capacidade de elevação (extremidade braços)	Kg	3.050 (4 cil.) / 2.700 (3 cil.)			
Capacidade de elevação a 610 mm	Kg	2.164 (4 cil.) / 1.845 (3 cil.)			
DIMENSÕES & PESO (4 RM)		Rodas	280/70 R16" Frente - 360/70 R24" Trás		
Distância entre eixos	mm	1.996			2.126
Comprimento	mm	3.442			3.573
Largura mínima (Frente / Trás)	mm	1.462 / 1.466			
Altura (Painel instrumentos / Guarda lamas)	mm	1.387 / 1.211			
Carga máxima admissível	Kg	4.200			4.350
Peso	Kg	2.200			2.300
Peso homologado	Kg	2.450			2.600