

## CARRETILLAS ELEVADORAS DIÉSEL

# FD25T-C4WD Todo terreno 4WD

- Motor Mitsubishi Euro III (Japan), doble mástil 3m. transmisión hidráulica "powershift", horquillas 1070 mm., retrovisor, luces led, bocina, rotativo con avisado marcha atrás.



## Especificaciones Técnicas

### ESPECIFICACIONES

Capacidad de carga (kg)	2500
Centro de carga (mm)	500

### CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONES

Máx. altura del mástil (Standard) (mm)	3000
Altura de elevación (mm)	160
Dimensiones horquillas (mm)	1070x122x40
Regulación horquillas (Min./Máx.) (mm)	250/1310
Inclinación del mástil (adelante/atrás)(deg)	10°/12°
Min. Distancia al suelo (mm)	219
Longitud (final horquillas) (mm)	3066
Ancho (mm)	1450
Min. Altura del mástil (mm)	2265
Max. Altura de trabajo (con parrilla) (mm)	4175
Altura del techo protector (mm)	2257
Min. radio de giro (mm)	3120

### PERFORMANCE

Vel. Desplazamiento (c/carga - s/carga) (km/h)	20/19
Vel. Elevación (c/carga) (mm/s)	600
Vel. En bajada (c/carga) (mm/s)	450
Max. Fuerza de tracción (c/carga - s/carga) (KN)	38
Max. Cap. de subida (c/carga - s/carga) (%)	50
Neumático delantero	12-16.5-12PR
Neumático trasero	10.0/75-15.3
Huella delantera (mm)	1123
Huella trasera (mm)	1190
Distancia entre ejes (mm)	1880
Peso (Kg)	4830
Distribución del peso cargado eje delantero (Kg)	6597
Distribución del peso cargado eje trasero (Kg)	733
Distribución de peso sin carga eje delantero (Kg)	2173
Distribución de peso sin carga del eje trasero (Kg)	2657

### POTENCIA Y TRANSMISIÓN

Batería (Voltaje/Capacidad) (V/Ah)	12/90
------------------------------------	-------

### MOTOR

Modelo	S4S EURO III
Fabricante	MITSUBISHI
Salida nominal (Kw/rpm)	35.3/2250
Par nominal (N.m/rpm)	177/1700
N° Cilindros	4
Diámetro x carrera (mm)	94x120
Cilindrada (L)	3.331
Capacidad deposito combustible (L)	55

<b>Tipo Transmisión</b>	FSDT35I
<b>Velocidades (adelante/atrás)</b>	2/1
<b>Presión de funcionamiento (para accesorios) (Mpa)</b>	20