

CARRETILLAS ELEVADORAS DIÉSEL

FD35T Diésel

- Equipación Estándar: doble mástil 3m. Transmisión hidráulica con tecnología TCM "powershift", retrovisor, luces led, rotativo con avisador acústico marcha atrás.



Especificaciones Técnicas

ESPECIFICACIONES

Capacidad de carga (kg)	3500
Centro de carga (mm)	500

CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONES

Máx. Altura del mástil (Standard) (mm)	3000
Altura de elevación (mm)	170
Dimensiones horquillas (mm)	1070x125x50
Regulación horquillas min/máx (mm)	260/1100
Inclinación del mástil (adelante/atrás) (deg)	6°/12°
Min. distancia al suelo (mm)	140
Longitud (final horquillas) (mm)	2750
Ancho (mm)	1210
Min. altura del mástil (mm)	2150
Max. altura de trabajo (con parrilla) (mm)	4100
Altura del techo protector (mm)	2170
Mínimo radio de giro (mm)	2450

PERFORMANCE

Vel. desplazamiento (c/carga) (km/h)	17
Vel. elevación (c/carga) (mm/s)	330
Vel. en bajada (c/carga) (mm/s)	450
Max. Fuerza de tracción (c/carga - s/carga) (KN)	19/17
Max. Cap de subida(c/carga-s/carga) (%)	15
Neumático delantero	28x9-15-14 PR
Neumático trasero	6.50-10 10 PR
Huella delantera (mm)	1000
Huella trasera (mm)	980
Distancia entre ejes (mm)	1700
Peso (kg)	4680
Distribución del peso cargado eje delantero (Kg)	7030
Distribución del peso cargado eje trasero (Kg)	1150
Distribución de peso sin carga eje delantero (Kg)	2110
Distribución de peso sin carga del eje trasero (Kg)	2570

POTENCIA Y TRANSMISIÓN

Batería (Voltaje/Capacidad) (V/Ah)	12/90
------------------------------------	-------

MOTOR

Modelo	S4S EURO III
Fabricante	MITSUBISHI
Potencia nominal (kW/rpm)	35.3 / 2250
Par nominal (N.m/rpm)	177 / 1700
N° Cilindros	4
Diámetro x carrera (mm)	94 x 120
Cilindrada (L)	3.331
Capacidad deposito combustible (L)	70

Tipo Transmisión	Powershift
Velocidades (adelante/atrás)	1/1
Presión de funcionamiento (para accesorios) (Mpa)	17.5