

## CARRETILLAS ELEVADORAS DIÉSEL

# FD35T-C4WD Todo terreno 4WD

- Motor Mitsubishi Euro III (Japan), doble mástil 3m. transmisión hidráulica "powershift", horquillas 1220 mm., retrovisor, luces led, bocina, rotativo con avisado marcha atrás.



## Especificaciones Técnicas

### ESPECIFICACIONES

Capacidad de carga (kg)	3500
Centro de carga (mm)	500

### CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONES

Máx. altura del mástil (Standard) (mm)	3000
Altura de elevación (mm)	165
Dimensiones horquillas (mm)	1220x122x45
Regulación horquillas (Min./Máx.) (mm)	250/1500
Inclinación del mástil (adelante/atrás)(deg)	10°/12°
Min. Distancia al suelo (mm)	219
Longitud (final horquillas) (mm)	3081
Ancho (mm)	1600
Min. Altura del mástil (mm)	2330
Max. Altura de trabajo (con parrilla) (mm)	4305
Altura del techo protector (mm)	2276
Mín. radio de giro (mm)	3120

### PERFORMANCE

Vel. Desplazamiento (c/carga - s/carga) (km/h)	19/18
Vel. Elevación (c/carga) (mm/s)	485
Vel. En bajada (c/carga) (mm/s)	450
Max. Fuerza de tracción (c/carga - s/carga) (KN)	38
Max. Cap. de subida (c/carga - s/carga) (%)	45
Neumático delantero	14-17.5L-14PR
Neumático trasero	10.0/75-15.3
Huella delantera (mm)	1250
Huella trasera (mm)	1190
Distancia entre ejes (mm)	1880
Peso (Kg)	5535
Distribución del peso cargado eje delantero (Kg)	8131
Distribución del peso cargado eje trasero (Kg)	904
Distribución de peso sin carga eje delantero (Kg)	2490
Distribución de peso sin carga del eje trasero (Kg)	3045

### POTENCIA Y TRANSMISIÓN

Batería (Voltaje/Capacidad) (V/Ah)	12/90
------------------------------------	-------

### MOTOR

Modelo	S4S EURO III
Fabricante	MITSUBISHI
Salida nominal (Kw/rpm)	35.3/2250
Par nominal (N.m/rpm)	177/1700
N° Cilindros	4
Diámetro x carrera (mm)	94x120
Cilindrada (L)	3.331
Capacidad deposito combustible (L)	55

<b>Tipo Transmisión</b>	FSDT35I
<b>Velocidades (adelante/atrás)</b>	2/1
<b>Presión de funcionamiento (para accesorios) (Mpa)</b>	20